

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径／パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■BB-5 【2011年11月発売】							for Wood
BB-5	R2	55	4.3	8.50／75	15.10	中調子	42,000
BB-5	R1	55	4.3	8.50／75	15.15	中調子	42,000
BB-5	S	57	4.3	8.50／75	15.20	中調子	42,000
■BB-6							for Wood
BB-6	SR	63	3.2	8.50／75	15.15	中調子	42,000
BB-6	S	65	3.2	8.50／75	15.20	中調子	42,000
BB-6	X	66	3.2	8.50／75	15.25	中調子	42,000
■BB-7							for Wood
BB-7	S	74	3.0	8.50／75	15.20	中調子	42,000
BB-7	X	76	3.0	8.50／75	15.25	中調子	42,000
■BB-8							for Wood
BB-8	S	84	2.8	8.50／75	15.35	中調子	42,000
BB-8	X	85	2.8	8.50／75	15.40	中調子	42,000
■DJ-5							for Wood
DJ-5	R2	55	4.5	8.50／75	15.15	中調子	42,000
DJ-5	R1	55	4.5	8.50／75	15.15	中調子	42,000
DJ-5	S	57	4.5	8.50／75	15.20	中調子	42,000
■DJ-6							for Wood
DJ-6	SR	64	3.2	8.50／75	15.15	中調子	42,000
DJ-6	S	66	3.1	8.50／75	15.20	中調子	42,000
DJ-6	X	67	3.1	8.50／75	15.25	中調子	42,000
■DJ-7							for Wood
DJ-7	S	74	2.9	8.50／75	15.25	中調子	42,000
DJ-7	X	76	2.9	8.50／75	15.30	中調子	42,000
■DJ-8							for Wood
DJ-8	S	86	2.6	8.50／75	15.30	中調子	42,000
DJ-8	X	88	2.6	8.50／75	15.35	中調子	42,000
■DI-5							for Wood
DI-5	R2	54	4.7	8.50／75	15.10	中調子	42,000
DI-5	R1	55	4.7	8.50／75	15.15	中調子	42,000
DI-5	S	57	4.7	8.50／75	15.20	中調子	42,000
■DI-6							for Wood
DI-6	SR	64	3.4	8.50／75	15.20	中調子	42,000
DI-6	S	65	3.3	8.50／75	15.25	中調子	42,000
DI-6	X	67	3.3	8.50／75	15.30	中調子	42,000
■DI-7							for Wood
DI-7	S	74	3.2	8.50／75	15.25	中調子	42,000
DI-7	X	75	3.1	8.50／75	15.30	中調子	42,000
■DI-8							for Wood
DI-8	S	84	3.0	8.50／75	15.35	中調子	42,000
DI-8	X	85	2.9	8.50／75	15.40	中調子	42,000
■LV							for Wood
LV	SR	66	3.6	8.50／75	15.35	先中調子	42,000
LV	S	67	3.5	8.50／75	15.40	先中調子	42,000
LV	X	70	3.5	8.50／75	15.50	先中調子	42,000
■EV-5							for Wood
EV-5	R2	56	4.3	8.50／75	15.15	先中調子	42,000
EV-5	R1	57	4.3	8.50／75	15.20	先中調子	42,000
EV-5	S	59	4.3	8.50／75	15.25	先中調子	42,000

■EV-6							for Wood
EV-6	SR	66	3.1	8.50/75	15.15	先中調子	42,000
EV-6	S	67	3.1	8.50/75	15.20	先中調子	42,000
EV-6	X	69	3.1	8.50/75	15.25	先中調子	42,000
■EV-7							for Wood
EV-7	S	75	2.9	8.50/75	15.30	先中調子	42,000
EV-7	X	77	2.9	8.50/75	15.35	先中調子	42,000
■EV-8							for Wood
EV-8	S	85	2.7	8.50/75	15.35	先中調子	42,000
EV-8	X	87	2.7	8.50/75	15.40	先中調子	42,000

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■SF-5							for Wood
SF-5	R2	59	5.1	8.50/75	15.30	中調子	29,400
SF-5	R1	59	5.0	8.50/75	15.30	中調子	29,400
SF-5	S	59	5.0	8.50/75	15.30	中調子	29,400
■SF-6							for Wood
SF-6	SR	68	3.8	8.50/75	15.35	中調子	29,400
SF-6	S	68	3.8	8.50/75	15.35	中調子	29,400
SF-6	X	69	3.8	8.50/75	15.40	中調子	29,400
■SF-7							for Wood
SF-7	SR	79	2.8	8.50/75	15.40	中調子	29,400
SF-7	S	79	2.4	8.50/75	15.40	中調子	29,400
SF-7	X	79	2.4	8.50/75	15.40	中調子	29,400
■SF-8							for Wood
SF-8	S	89	2.3	8.50/75	15.45	中調子	29,400
SF-8	X	89	2.3	8.50/75	15.45	中調子	29,400
■SF-9							for Wood
SF-9	S	99	1.9	8.50/75	15.25	中調子	29,400
SF-9	X	99	1.9	8.50/75	15.25	中調子	29,400
■9003							for Wood
9003	S	74	3.2	8.50/60	15.40	中調子	46,200
9003	X	75	3.2	8.50/60	15.40	中調子	46,200
■P9003							for Wood
P9003	X	80	2.9	8.50/60	15.60	中調子	46,200
■SL-4							for Wood
SL-4	RR2	45	6.9	8.50/60	14.80	先調子	31,500
SL-4	RR1	47	6.8	8.50/60	14.85	先調子	31,500
■SL-5							for Wood
SL-5	R2	57	5.8	8.50/60	15.15	先調子	31,500
SL-5	R1	58	5.8	8.50/60	15.20	先調子	31,500
SL-5	SR	59	5.8	8.50/60	15.20	先調子	31,500
■QUATTROTECH							for Wood
MD-5	R2	52	5.9	8.50/100	15.25	中調子	42,000
MD-5	R1	53	5.9	8.50/100	15.30	中調子	42,000
MD-5	S	55	5.9	8.50/100	15.35	中調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
MD-6	SR	61	3.6	8.50/100	15.20	中調子	42,000
MD-6	S	63	3.5	8.50/100	15.25	中調子	42,000
MD-6	X	65	3.5	8.50/100	15.30	中調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
MD-7	S	72	3.3	8.50/100	15.20	中調子	42,000
MD-7	X	73	3.3	8.50/100	15.25	中調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
MD-8	S	82	3.1	8.50/100	15.35	中調子	42,000
MD-8	X	83	3.1	8.50/100	15.40	中調子	42,000

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■QUATTROTECH							for Wood
55	R2	54	5.5	8.50/75	15.10	先調子	42,000
55	R1	56	5.5	8.50/75	15.10	先調子	42,000
55	S	58	5.5	8.50/75	15.10	先調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
65	SR	65	3.8	8.50/75	15.40	先調子	42,000
65	S	66	3.8	8.50/75	15.40	先調子	42,000
65	X	67	3.6	8.50/75	15.40	先調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
75	S	75	3.4	8.50/75	15.50	先調子	42,000
75	X	76	3.1	8.50/75	15.50	先調子	42,000
■QUATTROTECH							for Wood
85	S	86	3.0	8.50/75	15.60	先調子	42,000
85	X	87	2.8	8.50/75	15.60	先調子	42,000
■PT-5							for Wood
PT-5	R2	52	5.8	8.50/100	15.30	中調子	42,000
PT-5	R1	53	5.8	8.50/100	15.30	中調子	42,000
PT-5	S	54	5.8	8.50/100	15.35	中調子	42,000
■PT-6							for Wood
PT-6	SR	62	3.6	8.50/100	15.20	中調子	42,000
PT-6	S	63	3.5	8.50/100	15.25	中調子	42,000
PT-6	X	64	3.5	8.50/100	15.25	中調子	42,000
■PT-7							for Wood
PT-7	S	72	3.4	8.50/100	15.30	中調子	42,000
PT-7	X	73	3.3	8.50/100	15.30	中調子	42,000
■PT-8							for Wood
PT-8	S	81	3.2	8.50/100	15.40	中調子	42,000
PT-8	X	83	3.1	8.50/100	15.40	中調子	42,000
■M-55							for Wood
M-55	R2	55	4.4	8.50/90	15.00	中調子	42,000
M-55	R1	56	4.4	8.50/90	15.00	中調子	42,000
M-55	S	57	4.3	8.50/90	15.00	中調子	42,000
■M-65							for Wood
M-65	SR	66	3.5	8.50/90	15.00	中調子	42,000
M-65	S	67	3.4	8.50/90	15.00	中調子	42,000
M-65	X	68	3.4	8.50/90	15.00	中調子	42,000
■M-75							for Wood
M-75	S	75	3.0	8.50/90	15.05	中調子	42,000
M-75	X	76	3.0	8.50/90	15.05	中調子	42,000
■M-85							for Wood
M-85	S	84	2.9	8.50/90	15.05	中調子	42,000
M-85	X	84	2.9	8.50/90	15.05	中調子	42,000
■I-65							for Wood
I-65	SR	72	2.2	8.50/55	15.25	中元調子	46,200
I-65	S	72	2.2	8.50/55	15.25	中元調子	46,200
I-65	X	72	2.2	8.50/55	15.25	中元調子	46,200
■I-65Type II							for Wood
I-65 II	SR	72	2.4	8.50/60	15.25	先中調子	46,200
I-65 II	S	73	2.4	8.50/60	15.25	先中調子	46,200
I-65 II	X	75	2.4	8.50/60	15.35	先中調子	46,200

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■W-50 for Wood							
W-50	R2	53	6.2	8.50/60	15.15	先調子	42,000
W-50	R1	54	6.2	8.50/60	15.15	先調子	42,000
W-50	S	56	6.2	8.50/60	15.20	先調子	42,000
■W-60 for Wood							
W-60	R	62	4.8	8.50/60	15.40	先調子	42,000
W-60	S	63	4.8	8.50/60	15.40	先調子	42,000
■W-70 for Wood							
W-70	S	72	3.6	8.50/60	15.65	先調子	42,000
W-70	X	72	3.6	8.50/60	15.65	先調子	42,000
■PM-702J for Wood							
PM-702J	S	71	3.7	8.50/90	15.30	元調子	36,750
PM-702J	X	72	3.7	8.50/90	15.30	元調子	36,750
■BLUE-G for Wood							
JYS4.5	R3	47	5.5	8.50/55	15.20	先中調子	36,750
JYS4.5	R2	47	5.5	8.50/55	15.20	先中調子	36,750
JYS4.5	R1	47	5.5	8.50/55	15.20	先中調子	36,750
JYS5.5	R	55	5.1	8.50/55	15.20	先中調子	36,750
JYS5.5	S	55	5.1	8.50/55	15.20	先中調子	36,750
JYS6.5	R	67	2.8	8.50/60	15.45	先中調子	36,750
JYS6.5	S	68	2.8	8.50/60	15.45	先中調子	36,750
JYS6.5	X	71	2.8	8.50/60	15.45	先中調子	36,750
JYS7.5	S	77	2.8	8.50/60	15.65	先中調子	36,750
JYS7.5	X	80	2.8	8.50/60	15.65	先中調子	36,750
■RED-G for Wood							
J04-350	R	47	5.7	8.90/75	15.20	中調子	31,500
J04-350	S	47	5.7	8.90/75	15.20	中調子	31,500
J05-350	R	59	3.8	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J05-350	S	59	3.8	8.90/75	15.40	中調子	31,500
J06-350	SR	70	3.0	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J06-350	SX	70	3.0	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J06-350	X	71	3.0	8.90/75	15.35	中調子	31,500
J07-350	S	78	2.7	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J07-350	X	79	2.7	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J08-350	S	89	2.4	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J08-350	X	90	2.4	8.90/75	15.30	中調子	31,500
J09-350	S	97	2.4	8.90/60	15.05	中調子	31,500
J09-350	X	98	2.4	8.90/60	15.05	中調子	31,500
■BLACK-G for Wood							
G-005	R	54	4.3	8.50/60	15.30	先調子	26,250
G-005	S	56	4.3	8.50/60	15.30	先調子	26,250
G-005	X	57	4.3	8.50/60	15.30	先調子	26,250
G-006	R	67	3.9	8.50/90	15.40	先調子	26,250
G-006	S	69	3.9	8.50/90	15.40	先調子	26,250
G-006	X	69	3.9	8.50/90	15.40	先調子	26,250
G-007	S	78	3.6	8.50/90	15.50	先調子	26,250
G-007	X	80	3.6	8.50/90	15.50	先調子	26,250
G-008	S	88	3.0	8.50/90	15.25	先調子	26,250
G-008	X	88	3.0	8.50/90	15.25	先調子	26,250
G-009	S	98	2.9	8.50/60	15.45	先調子	26,250
G-009	X	100	2.9	8.50/60	15.45	先調子	26,250
■Lady-G for Wood							
JYS-4.0	L2	44	6.0	8.50/55	14.75	先調子	26,250
JYS-4.0	L1	44	6.0	8.50/55	14.75	先調子	26,250

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/パラレル長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■AD-50							for Iron
AD-50 #3	L	50	3.9	9.40/35	14.90	先調子	9,450
AD-50 #4	L	50	3.9	9.40/35	14.90	先調子	9,450
AD-50 #5	L	50	3.9	9.40/35	14.85	先調子	9,450
AD-50 #6	L	50	3.9	9.40/35	14.80	先調子	9,450
AD-50 #7	L	50	3.9	9.40/35	14.80	先調子	9,450
AD-50 #8	L	50	3.9	9.40/35	14.75	先調子	9,450
AD-50 #9	L	51	3.9	9.40/35	14.75	先調子	9,450
AD-50 #10	L	51	3.9	9.40/35	14.75	先調子	9,450
シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/テーパ長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■AD-65							for Iron
AD-65 #3	R	66	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #4	R	67	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #5	R	67	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #6	R	67	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #7	R	67	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #8	R	67	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #9	R	67	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #10	R	68	2.7	9.10/50	14.80	中調子	9,450
AD-65 #3	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #4	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #5	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #6	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #7	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #8	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #9	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
AD-65 #10	S	68	2.7	9.10/50	14.85	中調子	9,450
■AD-75							for Iron
AD-75 #3	R	78	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #4	R	78	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #5	R	78	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #6	R	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #7	R	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #8	R	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #9	R	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #10	R	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #3	S	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #4	S	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #5	S	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #6	S	79	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #7	S	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #8	S	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #9	S	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-75 #10	S	80	2.8	9.10/50	15.05	中調子	9,450

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/テーパー長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)
■AD-85							for Iron
AD-85 #3	R	88	2.8	9.10/50	15.00	中調子	9,450
AD-85 #4	R	88	2.8	9.10/50	15.00	中調子	9,450
AD-85 #5	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #6	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #7	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #8	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #9	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #10	R	88	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #3	S	89	2.8	9.10/50	15.00	中調子	9,450
AD-85 #4	S	89	2.8	9.10/50	15.00	中調子	9,450
AD-85 #5	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #6	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #7	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #8	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #9	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
AD-85 #10	S	89	2.4	9.10/50	15.05	中調子	9,450
■AD-95							for Iron
AD-95 #3	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #4	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #5	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #6	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #7	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #8	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #9	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #10	S	98	2.2	9.10/50	15.05	中元調子	9,450
AD-95 #3	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #4	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #5	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #6	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #7	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #8	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #9	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
AD-95 #10	X	99	2.2	9.10/50	15.10	中元調子	9,450
■AD-105							for Iron
AD-105 #1/3	X	104	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #2/4	X	104	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #3/5	X	104	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #4/6	X	105	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #5/7	X	106	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #6/8	X	106	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #7/9	X	106	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #8/10	X	106	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #9/11	X	106	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500
AD-105 #10/12	X	106	2.1	9.10/35	15.35	中元調子	31,500
■AD-115							for Iron
AD-115 #1/3	X	114	2.1	9.10/35	15.15	中元調子	31,500
AD-115 #2/4	X	114	2.1	9.10/35	15.15	中元調子	31,500
AD-115 #3/5	X	114	2.1	9.10/35	15.15	中元調子	31,500
AD-115 #4/6	X	114	2.1	9.10/35	15.20	中元調子	31,500
AD-115 #5/7	X	114	2.1	9.10/35	15.20	中元調子	31,500
AD-115 #6/8	X	114	2.1	9.10/35	15.25	中元調子	31,500
AD-115 #7/9	X	115	2.1	9.10/35	15.25	中元調子	31,500
AD-115 #8/10	X	115	2.1	9.10/35	15.25	中元調子	31,500
AD-115 #9/11	X	115	2.1	9.10/35	15.25	中元調子	31,500
AD-115 #10/12	X	117	2.1	9.10/35	15.30	中元調子	31,500

シリーズ名 (日本製)	フレックス	重量 (g)	トルク (deg)	Tip径/平行長 (mm)	Butt径 (mm)	キックポイント	価格 (税込)	
■DI-75 HYBRID		【2011年03月下旬発売】					for UT	
DI-75 HYBRID	R	78	3.1	9.40/75	15.30	中調子	24,150	
DI-75 HYBRID	S	78	3.1	9.40/75	15.30	中調子	24,150	
DI-75 HYBRID	X	78	3.1	9.40/75	15.35	中調子	24,150	
■DI-85 HYBRID							for UT	
DI-85 HYBRID	R	87	2.4	9.40/75	15.35	中調子	24,150	
DI-85 HYBRID	S	88	2.4	9.40/75	15.35	中調子	24,150	
DI-85 HYBRID	X	88	2.4	9.40/75	15.40	中調子	24,150	
■DI-95 HYBRID							for UT	
DI-95 HYBRID	S	98	2.4	9.40/75	15.30	中調子	24,150	
DI-95 HYBRID	X	99	2.4	9.40/75	15.30	中調子	24,150	
■DI-105 HYBRID							for UT	
DI-105 HYBRID	S	106	2.3	9.40/75	15.40	中調子	24,150	
DI-105 HYBRID	X	109	2.3	9.40/75	15.45	中調子	24,150	
■UT-55							for UT	
UT-55	R	58	4.6	8.90/60	14.80	先調子	24,150	
UT-55	S	58	4.6	8.90/60	14.80	先調子	24,150	
■UT-65							for UT	
UT-65	R	69	2.9	8.90/60	15.45	先調子	24,150	
UT-65	S	70	2.9	8.90/60	15.45	先調子	24,150	
■UT-85							for UT	
UT-85	R	84	2.7	8.90/60	15.30	中調子	18,900	
UT-85	S	85	2.7	8.90/60	15.30	中調子	18,900	
■UT-95							for UT	
UT-95	S	97	2.4	8.90/60	15.40	中調子	18,900	
UT-95	X	97	2.4	8.90/60	15.40	中調子	18,900	